

PRODUKTINFORMATION

MONOTEX L 175 BG



PET-Folie

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN		TOLERANZEN	NORMEN
Flächengewicht	g/m ²		± 10 %	ISO 4591
Dicke	µm		± 10 %	ISO 4593
Glätte nach Bekk	1. Seite	s	min.	ISO 5627
	2. Seite	20		
Temperaturbeständigkeit	°C		- 40 bis + 180, 30 Min.	
Opazität	%		min	ISO 2471
Zugfestigkeit	längs	MPa	min.	ISO 527-1
	quer			
Lackierung	g/m ²		± 1	Féron intern

Dieses Produkt besitzt eine gute Wasserfestigkeit ohne mechanische Beanspruchung.

Bedruckbarkeit:

Flexo, Offset, Siebdruck, Thermotransfer, Laserdruck.

Das Produkt muss im Normklima (23°C / 50%rF) gelagert werden.

Sofern nicht anders vereinbart wurde, ist die Eignung der von uns gelieferten Produkte für konkrete Verarbeitungs- sowie Verwendungszwecke nicht Vertragsgegenstand. Ausschließlich der Kunde ist verpflichtet, unsere Produkte für seinen spezifischen Verwendungszweck zu testen.

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Wir behalten uns vor, zwingend notwendige Produktmodifikationen, z.B durch Anpassung an eventuell neue gesetzliche Vorgaben oder durch Produktveränderungen bei Lieferanten, vorzunehmen. Alle angegebenen Werte sind als Mittelwerte zu betrachten. Dies ist keine Spezifikation. Technische Änderungen vorbehalten.